

nám. U kalicha

LEGENDA:

TECHNICKÉ PRVKY

- | | |
|---|--|
| ----- | hranice řešeného území |
|  | stávající dlažba - betonová |
|  | stávající dlažba - žulová |
|  | stávající asfaltová komunikace |
|  | navržený - minerální beton - 300 m2 |
|  | navržená přídlažba žulová kostka - 30 m2 |
| | dvouřádek 10x10 cm |
|  | dilatační spára |

VEGETAČNÍ PRVKY

- | | |
|---|--|
|  | navržené trvalkové záhony |
|  | regenerovaný trávnik |
|  | stávající stromy - 5 ks |
|  | stávající stromy
ochrana kmene
vypolstrovaným bedněním |
|  | navržené stromy - 6 ks |

5 m

PROJEKT

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ U KALICHA

OBSAH

SO 01 ZPEVNĚNÉ POVRCHY

SITUACE

STUPEŇ

prováděcí
dokumentace

OBJEDNATEL

Statutární město Prostějov
náměstí TGM 130/14
Prostějov 79601

DATUM 10/2025

ZPRACOVATEL



FORMÁT 530x297

KONTAKT

www.pavlinarmotova.cz
pavlina.rudorfer@seznam.cz
+420 604 634 525

Č. VÝKRESU

01.1.2

ŘEZ AA'
M 1:50

- hutněný drenážní beton
 - drenážní beton - směs, 150 mm
 - šterkodrt - drenážní vrstva 8/16, 200 mm, hutněno > 50 MPa
 - geotextilie - 200-300 g/m²
 - zemní plň - hutněná > 30 Mpa

— žulová kostka 10x10 cm, spára 5 mm
dvouřádek
beton C20/25, 30x30 cm

sklon do zeleně do 2 %

- hutněný drenážní beton
 - drenážní beton - směs, 150 mm
 - štěrkokdtf - drenážní vrstva 8/16, 200 mm, hutněno > 50 MPa
 - geotextilie - 200-300 g/m²
 - zemní plář - hutněná > 30 Mpa

— žulová kostka 10x10 cm, spára 5 mm
dvouřádek
beton C20/25, 30x30 cm

A'