



**ZNAČENÍ HMOT**

- STAVAJICI KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG HL STÁTIK 599x249x250mm P4-550, NA TMEL
- PROSTÝ BETON C16/20-XC2

**POZNÁMKA**

NOVÁ VYZDÍVKA BUDE OSAZENA NA ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU,  
 BUDE CHRÁNĚNA IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI- ASFALTOVÝ MODIFIK.PAS. VYZDÍVKA BUDE  
 PROVEDENA POD SPODNI ÚROVEŇ ROYEN NOSNIKU OK - VÝŠKA 2920mm.  
 PO DOBRU DEMONTÁŽE PŮVODNÍCH COPLITOVÝCH STĚN, ŘEŠENÍ NOVOHO PROSKLENÍ A VYZDÍVKY  
 BUDE NUTNĚ ZABEZPEČIT STAVAJICI KABELOVÉ VEDENÍ V ÚROVNI ŘÁDY A) PODEL CELE STĚNY.

INVESTOR	STAVITELNÍ MĚSTO PROSTĚJOV	Č. ZAKÁZKY	40-747
INGENIOŘI PROJEKCE ING.L.HRNKOVÁ	ODP.PROJEKTANTY ING.L.HRNKOVÁ	INGENIOŘI ING.L.HRNKOVÁ	ING. IJANA HRNKOVÁ, DANIEŠ JACOVIA PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ŽERANOVSKÁ 8, 796 01 PROSTĚJOV
ZIMNÍ STADIÓN – VYMĚNA KOPLITŮ NA VÝCHODNÍ STRANĚ	FORMÁT STUPĚŇ DPS	5 A4 PROFESE SV	DATUM DIL PARE D1.1
PŮDORYS V ÚROVNI VSTUPU – NOVÝ STAV	MĚRITKO 1:100	Č. VÝKRESU 5	